

M760 - i760 "Les Evolutifs"



## M760 - i760

Ces terminaux M760 - i760 hauts de gamme, destinés principalement aux grands communicants, bénéficient d'innovations technologiques majeures. Ils disposent par exemple, d'un clavier alphabétique pour la gestion et l'accès

à vos répertoires. Des cartouches optionnelles permettent la connexion à d'autres interfaces et donnent accès à de nouvelles fonctionnalités. Les M760 - i760 méritent bien leur nom : "les Evolutifs".

Le confort d'utilisation et la convivialité des M760 - i760 sont encore facilités par les touches de navigation de type téléphone GSM. Le dialogue s'établit entre vous et votre poste grâce à un afficheur composé d'une ligne d'informations et d'une ligne de fonctions dynamiques accessibles par les touches interactives. Deux choix s'offrent à vous, le M760 autorise une évolution en douceur vers le monde de la voix sur IP ou une entrée directe dans le monde IP avec le i760.

CONNEXITY

EADS  
TELECOM

# M760 - i760 "Les Evolutifs"

## Présentation

Mode mains libres lors d'un appel entrant ou rappel du dernier numéro composé (Bis)

Navigateur

Touche répertoire

Clavier alphabétique

Afficheur et touches interactives

Voyant message (Signalisation appel entrant et notification message)

Touches programmables, signalisation par LEDs

Microphone (Mode mains libres)

Touche libération

Touche programmation

Touche secret

Touche R (Flashing)

Touche ☒ (Accès direct à la messagerie vocale)

Touche haut-parleur

## Description

- Terminaux numérique et IP
- Utilisation avec toutes les plates-formes Connexity M6500

### M760

- Liaison numérique à 80 Kbits
- Raccordement par une paire téléphonique
- Distance maximum du poste numérique à la plate-forme :
  - 1000 mètres en câble 4/10
  - 1800 mètres en câble 6/10
- Cordon de raccordement déconnectable équipé d'une prise type RJ45 (adaptateurs et autres cordons disponibles séparément)
- Carte options analogiques (modem/Minitel, interface sonnerie extérieure et prise jack audio pour enregistreur)
- Dimensions :  
L x P x H : 250 x 230 x 75 mm  
Poids : 1 140 g

### i760

- Raccordement au LAN
- Alimentation électrique par le LAN ou par bloc secteur 48 V 275 mA
- Télé-alimentation compatible IEEE 802.3af
- Raccordement PC (voix et data)
- G.711, G723.1, G729A - Annexe B

- Interface Ethernet auto-détection 10/100 Base T intégrée
- Affectation automatique des adresses IP via le protocole DHCP
- Mise à jour du logiciel du poste à partir du réseau
- Dimensions :  
L x P x H : 250 x 230 x 75 mm  
Poids : 1 220 g (Alimentation : 340 g)

### M760 - i760

- 2 coloris: blanc glacier/bleu nuit ou bleu anthracite/bleu nuit
- 2 types de combinés (nordique ou latin)

## Options M760 - i760

- Modules d'extension de 20 touches programmables :
  - M710 (signalisation par LEDs) - module d'extension simple
  - M715 (signalisation par LEDs) - module d'extension avec chargeur pour mobile DECT.

Possibilité de raccorder jusqu'à 2 modules par poste (dont un seul M715).

Dimensions :

L x P x H : 118 x 232 x 81 mm

Poids : M710 : 390 g, M715 : 400 g

Coloris : idem M760 - i760

## Points forts

- 20 touches programmables avec signalisation par LEDs
- 5 touches interactives
- Clavier alphabétique Azerty ou Qwerty
- Mains libres Full Duplex / Ecoute amplifiée avec signalisation par voyant LED
- Un voyant message / signalisation appel entrant
- Touche secret avec voyant LED associé
- Fonction interphonie
- 16 mélodies de sonnerie
- Prise casque avec détection automatique et réglage du volume
- Communication au casque avec possibilité de supervision au combiné
- Notification de message
- Rappel direct Messagerie Vocale par touche ☒
- Un journal des appels reçus (les 50 derniers)
- Un journal des appels émis (les 10 derniers)
- Un répertoire privé de 100 numéros
- Une sonnerie privilège
- Configuration en mode poste opérateur

Le i760 avec LEDs sera disponible mi-2004

PU00027AFRA001

## EADS TELECOM

Rue JP Timbaud - Montigny Le Bretonneux  
78063 SAINT QUENTIN YVELINES CEDEX - France  
Tél : 33 (0)1 34 60 80 20  
Fax : 33 (0)1 34 60 88 21  
[www.eads-telecom.com](http://www.eads-telecom.com)

Copyright © 2003 EADS TELECOM. Ce document ne peut être considéré comme contractuel.  
Les renseignements y figurant sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable, reproduction interdite.  
Connexity est une marque déposée de EADS TELECOM. EADS est une marque déposée de EADS N.V.